



## MODELL 463 Schiebepanenaufbau

Bei dem Schiebepanenaufbau von LIDERKIT bestehen die Seitenwände aus einem verzinkten Stahlrahmen und einer Schiebepane mit ca. 900 g/m<sup>2</sup>. Dieses Modell beinhaltet 2 senkrechte Aluminiumprofile mit innen liegenden Drehstangenverschlüssen sowie ein Führungsschienensystem oben und unten, welches ein schnelles und leichtes Öffnen und Schließen der Seitenwände erlaubt. Die Vorderwand und die Rückwand können in verschiedenen Varianten ausgeführt werden: unter anderem als geschlossene Wand mit Plywoodpaneele oder mit Hecktüren.

Das Modell ist geeignet für Fahrgestelle mit einem zul. GG bis zu 7,5 to. Es ist perfekt für den Verteilerverkehr, wenn schnelle und leichte Entladung gefordert ist, wie z.B. im Getränkevertrieb.

## MODELL 200 Pritschenaufbau.

Bei dem Pritschenaufbau von Liderkit bestehen die Wände aus 400mm, 500mm oder 600mm hohen Aluminium-Bordwänden, die abklappbar und abnehmbar sind.

Der Unterbau speziell auf das jeweilige Fahrgestell ausgelegt, ist ebenso im Lieferumfang enthalten wie der montierte Boden in einer Stärke von 15mm oder 18mm.

Für dieses Modell gibt es verschiedene Optionen: unter anderem Bordwände einteilig oder zweiteilig und abnehmbare Mittel- und / oder Eckrungen.

